

# SENTINEL A50™

## Революционная Высокоэффективная Автоматическая Сварочная Маска



Сварщики всего мира знают , какая сварочная маска им нужна: Абсолютный комфорт, большой обзор, небольшой вес и передовые технологии.

Каждая работа требует специального оборудования и если это сварка , то SENTINEL лучший выбор!

- Революционный дизайн маски . Высокопрочный нейлон.
- Эргономичное, регулируемое в 5 положениях оголовье обеспечивает максимальный комфорт и равновесие.
- Площадь обзора 100 x 60mm
- Оптический уровень 1/1/1/2
- Затемнение ADF 5-13 DIN
- Отдельная кнопка GRIND (Шлифовка) -3 DIN
- Цветной сенсорный экран
- 8 настроек памяти
- Легко заменяемые расходные части.
- Рюкзак для хранения и перевозки



### Применение

- TIG Сварка , TIG Pulse, TIG>2 amp
- MMA Сварка
- MIG/MAG Сварка; MIG/MAG Pulse;
- Плазменная Сварка; Плазменная Резка
- Воздушно-дуговая строжка
- Шлифовка/Зачистка

Светофильтр с сенсорными регулировками.

<b>Технические характеристики</b>	
Размер светофильтра	133 x 114 x 9 mm
Площадь обзора	100 x 60 mm
Диапазон затемнения	DIN 5-8/9-13
Начальное затемнение/режим шлифовки	DIN 3
Питание	Солнечная батарея, плюс две сменные литиевые батареи. Предупреждение о низком заряде батареи.
Количество датчиков	4
Время затемнения	1/25,000 s.
Время задержки осветления	0,1с – 1,0 с
Оптический уровень	1/1/1/2
Температура эксплуатации	от -5°C до +55°C
Соответствует стандартам	EAC, DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166,

<b>Информация для заказа</b>	
Сварочная маска Sentinel A50	0700 000 800

<b>Расходные и запасные части</b>	
1. Наружное защитное стекло, прозрачное	0700 000 802
2. Наружное защитное стекло, желтое	0700 000 803
5. CR2450 x 2 литиевые батареи	0700 000 807
6. Внутреннее защитное стекло,	0700 000 808
8. Мягкая накладка, передняя	0700 000 810
9. Оголовье	0700 000 811
10. Мягкая накладка, задняя	0700 000 812

XA00185120 / 2016-08-23 / ESAB reserves the right to alter specifications without prior notice



ESAB / esab.com

